



Opracowała Monika Wawrzyńczak

MEBLE
OLEJNIKOWSKI

OLEJOWANIE MEBLI

KROK PO KROKU

BEZPIECZNA REGENERACJA
MEBLI OLEJOWANYCH

PORADNIK

2020

Przygotuj:
Papier ścierny 800g
Papier ścierny 180g
Gęsta gąbka 1szt
Miękkie ściereki
Olej z barwnikiem
Olejowosk

SŁOWEM WSTĘPU

Olejowanie to najbardziej zbawienna metoda impregnowania mebli. Łatwo i skutecznie możemy dokonać konserwacji mebli olejowanych sami w domu. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup mebli olejowanych, musimy pamiętać o systematycznej impregnacji. W zależności od częstotliwości użytkowania i naświetlenia pomieszczenia, w którym stoją meble powinniśmy co 6-12 miesięcy meble odświeżyć, aby poprawić ich ogólną kondycję. Zapraszam do zapoznania się z bezpiecznym instruktażem.

USTALENIE KOLORU

Bardzo ważne jest, aby upewnić się u producenta, jaki olej został zastosowany przy produkcji kolekcji, aby powtarzalność wybarwienia została zachowana.

KROK 1

Przystępując do olejowania w pierwszym kroku należy otworzyć pory surowca, aby preparat miał szansę wniknąć głęboko w strukturę drewna. Przy pomocy papieru ściernego o granulacji 800 należy zmatowić całą powierzchnię drewna. W miejscach, gdzie występują plamy należy zeszlifować powierzchnię najpierw papierem o granulacji 180, a potem 800. Po zmatowaniu całości pozbyć się pyłu za pomocą sprężonego powietrza lub wilgotnej, ale nie mokrej, ściereczki. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia lub dokładnie wysuszyć.



KROK 2

Za pomocą gęstej gąbki nałożyć wzdłuż wzdłuż usłojenia, równomiernie olej z barwnikiem na całą powierzchnię. Bardzo miękka gąbka wchłonie za dużo preparatu. Można ją zastąpić miękką ściereczką.

Czynność powtórzyć, aż powierzchnia zostanie obficie pokryta preparatem. Nadmiar preparatu należy usunąć czystą, suchą, bawełnianą ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

KROK 3

Po 24 h drewno wchłonie olej do głębszych warstw. Jeśli efekt nas zadowala, przechodzimy do dalszych czynności (w razie potrzeby należy nałożyć olej z barwnikiem ponownie i pozostawić do wyschnięcia). Całą powierzchnię delikatnie zmatować papierem 800 i nałożyć warstwę olejo-wosku. Rozprowadzić równomiernie a nadmiar wytrzeć suchą ściereką. Po wyschnięciu olejo-wosku mebel będzie wyglądał imponująco.

Uwaga

Zużyte materiały nie nadają się do ponownego użytku i nie należy ich przechowywać.

Każdą warstwę oleju / olejo-wosku należy nakładać wzdłuż usłojenia.

www.olejnikowski.pl